

ALFEA SARI: JUHTIVAD SOOJUSPUMBAD KUJUNDATUD JA TOODETUD PRANTSUSMAAL



Alfea on kaheosaline õhk-vesi soojuspumpade sari, mille seadmed koosnevad inverteriga välisosast, siseruumi hüdromoodulist ja neid ühendavast külmaainetorust. Välisõhust võetud soojusenergia liigub läbi nende seadmete, et kütta ruume ja teatud mudelite puhul soojendada ka tarbevett.


ATLANTICU TEHNOLOOGIAD



Jõudlusnäitajaid suurendav spetsiaalne hüdrolahendus

Alfea sarjas kasutatakse Atlanticu poolt välja töötatud ja patenditud koaksiaalsoojusvahetit, mis suurendab soojuspumba jõudlust.

Koaksiaalsoojusvaheti on uputatud vahepaaki, mis võimaldab sellel toimida ilmafilterkraani või vooluandurita ning muudab Alfea soojuspumba töökindlaks ja tõhusaks lahenduseks.



Hübriidtehnoloogia: Atlanticu värskem uuendus suurendab mugavust ja kokkuhoidu

Atlantic on esimene tootja, kes tõi turule õlikatlagas ühendatava soojuspumba. Ettevõtte töötab välja õli- ja gaasipõhiseid lahendusi, mis võimaldavad kasutada kütmiseks ja sooja tarbevee valmistamiseks nii soojuspumba kui ka katelt, et saavutada renoveeritavates hoonetes pealevoolutemperatuur 80 °C.



Jõudlusnäitajad

- 55 °C keskmise temperatuuriga lahendused, 60 °C suure jõudlusega lahendused, 80 °C hübriidlahendused
- Soojustegur (COP) kuni 4,52
- Täielik inverterreguleerimine
- Väikese energiatarbega ringluspump
- Parim ErP-väärtus: kuni A++


Kohandatavus

- Ideaalne lahendus nii sooja tarbevee valmistamisega kui ka ilma selleta uusehitus- ja renoveerimisprojektidele
- Lihtne paigaldus ja hooldus
- Tarvikukomplekt võimaldab arvestada erisoovidega

Kokkuhoidu suurendav optimeeritud reguleerimine

Inverterreguleerimine kohandab energiakulu vastavalt välistemperatuurile, et valida ühtlaseks ja säästlikuks kütmiseks täpselt õige energiahulk.

Inverteri ja tavalise soojusregulatsiooni võrdlus



LISAEELISED ALFEA A.I. SARJAGA

Ühenduvus

- Sisseehitatud rakendus IO-Homecontrol® tagab ühilduvuse Cozytouch-liidesega, võimaldades juhtida soojuspumpa nutitelefoni või tahvelarvutiga



Saadaval:

Atlanticu juhtpult NAVISTEM 400S

- Lihtne käivitus: soojuspumba kiirseadistus
- Intuiitiivne liides lihtsustab kasutamist
- Kasutajasõbralik menüü kohandub vastavalt kasutaja valitud sätetele



KESKMINE TEMPERAATUUR

55 °C

SUUR JÕUDLUS


60 °C

HÜBRIIDID

80 °C


ALFEA EXTENSA ALFEA EXTENSA DUO

Lihtsus ja jõudlus
Madalatemperatuuriline lahendus kõigile projektidele



ALFEA EXCELLIA ALFEA EXCELLIA DUO


Suur jõudlus
Suure jõudlusega lahendus renoveerimisprojektidele



ALFEA HYBRID DUO OIL LOW NOx

Kõrge temperatuur

Mitme energiaallikaga lahendused, kus õlikatel on ühendatud soojuspumbaga, et rahuldada kõrgemaid nõudmisi vee temperatuurile.



ALFEA HYBRID DUO GAS ALFEA HYBRID DUO GAS R

Kõrge temperatuur

Mitme energiaallikaga lahendused, kus gaasi-kondensatsioonikatel on ühendatud soojuspumbaga, et rahuldada kõrgemaid nõudmisi vee temperatuurile.




ALFEA EXTENSA

Suurendatud jõudlusega kaheosaline õhk-vesi soojuspump
Keskmise temperatuuriga lahendus



Energiaklass




Siseruumi hüdromoodul



Inverteriga välisosa


SISERUUMI HÜDROMOODUL

- 1 Elektripaneel
- 2 Kasutajaliides/juhtpult
- 3 Manomeeter
- 4 Väikese energiatarbega ringluspump
- 5 Küttesüsteemi pealevool
- 6 Küttesüsteemi tagasivool
- 7 Külmaaine ühendused
- 8 Paisupaak
- 9 Kaitsekapp
- 10 Koaksiaalsoojusvaheti



INVERTERIGA VÄLISOSA

- 1 Madala mürataseme ja suure jõudlusega ventilaator
- 2 Reguleeritava kiirusega elektrimootor
- 3 Inverteri juhtmoodul
- 4 Juhtlambid ja -nupud
- 5 Ühendusklemmid (toide ja seadmetevaheline ühendus)
- 6 Külmaaine mahuti
- 7 Tsükli suuna klapp
- 8 Korrosioonivastase kattega metallkaas
- 9 Suure tööpinna aurustij; korrosioonivastase kattega hüdrofiilsed alumiiniumribid ja soontega vasktorud
- 10 Elektrooniline paisuklapp
- 11 Müra- ja soojusisolatsiooniga inverterkompressor
- 12 Külmaaine ühenduse klappid (muhvotsaga) koos kaitsekatttega



Toode

- Energiaklass kütisel A++
- Ühildub erinevate madalatemperatuuriliste kütteseadmetega (põrandaküte/-jahutus, radiaatorid, puhurkonvektorid)
- Intuiitiivne liides ja lihtsam kasutamine
- Eestikeelne **NAVISTEM 400S** juhtpult
- Kaheastmeline rootorkompressor
- Integreeritud 16 l vahepaak
- Patenditud koaksiaalsoojusvaheti
- Inverterreguleerimine
- Võimalus juhtida elektriradiaatorite küttesooni soojuspumba juhtpuldilt (valikvarustus)
- Ühilduvus Cozytouch-liidesega võimaldab kaugjuhtimist nutitelefoni või tahvelarvutiga

KIRJELDUS

- Sobib uusehitistele ja renoveerimisprojektidele
- 4 mudelit: 5–10 kW, üks faas
- Soojuspump toimib välistemperatuuri vahemikus -20 °C kuni +35 °C
- Keskmine temperatuur kütisel (max 55 °C)

VALIKVARUSTUS

- 2 tsooni komplekt (isehäälestuv komplekt)
- Jahutuskomplekt
- Eraldiseisev tarbeveesoojendi
- Katlaühenduse komplekt
- Ruumiandur

KOMPLEKTIS

- Siseruumi hüdromoodul**
- Vahepaaki uputatud koaksiaalsoojusvaheti
 - Väikese energiatarbega ringluspump
 - Välisõhu andur
 - Paisupaak, manomeeter jne
 - Elektriline lisaküttekeha*
 - Automaatselt seadistuva kiirusega tsirkulatsioonipumbad

* Saadaval on ka ilma elektrilise lisakütteta mudelid