



„Fast-Pipe” kesksurve toru tooteinfo

Töösurve 870–1450 psi (60–100 baari) on vastavuses standarditega SAE100R7, ISO3949.1 ja UNI-EN 1736:01–1736:09.

Liitmikud:

- Ühekordsed surveliitmikud

Kasutusvaldkond:

- Külmutusgaasid

Toote spetsifikatsioon:

- Sisetoru:
 - Niobeammide 6045
- Tugevdus/armeering:
 - Kõrgtugevast sünteetilisest niidist võrk
- Kate:
 - Niobestere 6040 kriimustusvastane

Rakendusala:

- Öhu konditsioneerimine – jahutamine

Tehnilised juhised:

- Toru vajab spetsiaalseid süsteemiga „Fast-Pipe” kohandatud liitmikke
- *Mikropuurimine* ei ole sellele torule ette nähtud

Tehniline spetsifikatsioon:

- Temperatuurivahemik: alates –30 °C (–22 °F) kuni +110 °C (230 °F)
- Hea vastupidavus paindele

Ohutustegur: 4 kuni 1

Parameeter	„Fast-Pipe” toru 1/4”	„Fast-Pipe” toru 3/8”
Siseläbimõõt, toli – mm	1/4” – 4,7	3/8” – 8,5
Välisläbimõõt, mm	9,5	13,0
Minimaalne lõhkemissurve (baari – psi)	400 - 5800	400 - 5800
Maksimaalne töösurve (baari – psi)	80 - 1160	80 - 1160
Katsesurve (baari – psi)	100 - 1450	100 - 1450
Pikkuse muutus töösurvel, (%)	± 1,5	± 1,5
Minimaalne painderaadius, mm	40	80
Kaal (g/m)	60	86

Koostamise kuupäev 24.10.2016

Tecnogas S.r.l.

35020 Albignasego (Padova) ITAALIA – Viale L. Da Zara, 10 Tel +39 049 8625910 – Faks +39 049 8625911
www.tecnogas.net –info@tecnogas.net –P.IVA 03859580288